

CARACTÉRISTIQUES CHASSIS

	MK		MKD	
BOITE DE VITESSES				
Nombre de vitesses	3		3	
Démultiplication : 1 ^{re}	0,260		0,260	
2 ^e	0,578		0,578	
3 ^e	1.		1.	
AR	0,216		0,216	
PONT AR				
Couple	3 × 23		3 × 23	
Démultiplication	0,130		0,130	
CHASSIS				
Voie AV au sol	1,28		1,278	1,288
Voie AR	1,345		1,345	1,434
Empattement	3,24		3,385	
Pneus AV	14×45	14×50	14×45	14×50
Pneus AR	16×45	14×50	16×45	14×50
Rayon de braquage	6,00		6,20	
Réservoir essence	AV 45		AV 45	
CARROSSERIE				
Dimensions du plateau	2,25 × 1,47		2,48 × 1,64	
Surface de chargement	3,30		4.	
Hauteur sous bâche	1,26		1,33	
Volume disponible	4,20		5 environ	
Hauteur des ridelles				
Distance plancher au sol à vide	0,60		0,57	
Porte-à-faux maxi admis				
Capacité remorquage				
Charge utile	1 000	1 200	1 200	1 200
Charge totale	1 700		1 700	
Poids total autorisé en charge	2 500	2 800	2 800	3 000
Vitesse maximum	60 km/h		70 km/h	